



1 - Complexe toiture/charpente :

Étanchéité autoprotégée
 Isolant ext. polyuréthane 160 mm
 OSB 18mm
 Chevrons 75/225 mm
 Isolant int. laine de roche 130 mm
 Faux plafond BA13

2 - Menuiserie extérieure bois mélèze

3 - Composition garde corps:

Coiffe acier thermolaqué formant deflecteur
 Bardage côté courside panneau ciment lisse
 Plinthe bois douglas
 Bardage extérieur panneau ciment lisse et cannelé pose verticale
 Tasseau et lame d'air
 Ossature bois 45/145 mm + contreventement
 OSB 15mm en face intérieure et 12mm face extérieure

4 - Composition plancher loggia :

Platelage lame de pin douglas 27 mm sur lambourdes et plots
 étanchéité par membrane
 plancher collaborant 120mm mix béton bac acier

5 - Volet roulant aluminium

6 - Faux plafond panneaux de bois 3plis mélèze

7 - Composition plancher bas R+4 :

Revetement sol 20mm
 chappe flottante 60mm + sous couche acoustique
 OSB 22mm
 Profil IPE ou HEB
 Soliveage bois 320/100mm entraxe 400mm
 Isolation laine minérale 100 mm
 Plafond CF plâtre 2BA13 et faux plafond 1BA13